

## BOÎTIERS DE COMMANDE



### TIREZ-LACHEZ

Pour l'ouverture seule.  
boîtier métallique seul avec vitre plastique à éjecter.

**Code**

9500



### TREUIL MODULAIRE

Pour l'ouverture et la fermeture de DAC/DCM à relâchement de câble acier.  
Capot métallique rouge, levier zingué, matériel certifié NF.

Code	Désignation
9501	Treuil mécanique
9502	Treuil mécanique + 24 Vcc rupture
9503	Treuil mécanique + pneumatique



### COFFRET CO<sub>2</sub>

Pour l'ouverture seule, boîtier métallique seul avec vitre plastique à éjecter.  
Matériel certifié NF.

Code	Désignation
9504	Coffret pour cartouches jusqu'à 30 g
9505	Coffret pour cartouches jusqu'à 100 g



### BOÎTIER DE PROTECTION

Peinture rouge avec serrure type tricoise.  
**obligatoire dans les bâtiments d'habitation**

Code	Désignation
9506	Boîtier pour déclencheur manuel, encombrement: 125 x 70 x 35 mm
9507	Boîtier coffret CO <sub>2</sub> & treuil encombrement 365 x 200 x 125 mm

## RESSORTS OLÉOPNEUMATIQUES



Gamme de ressorts permettant de soulever la majorité des exutoires.

Prix sur demande  
Merci de préciser la force souhaitée  
(50 N < F < 1150 N )

Course (mm)	Longueur (mm)
100	285
150	385
200	485
250	585
300	685
350	785
400	885

## ACCESSOIRES POUR COMMANDES MÉCANIQUES

**CABLE EN ACIER GALVANISÉ**  
Diamètre 2,4 mm - Touret 100 m



Code  
9510

**SERRE-CABLE ROND**  
2 serrages BTR - Acier zingué



Code  
9511

**TUBE DE PROTECTION DE CABLE**  
Acier zingué, Longueur 1 mètre  
diamètre 8 mm



Code  
9512

**FUSIBLE DEMULTIPLIÉ 70°C**



Code  
9513

**POULIE DE RENVOI SOUS CARTER**



Code  
9514

**POULIE FIXE DE RENVOI**



Code  
9515

**POULIE DE RENVOI DÉPORTÉE**



Code  
9516

**POULIE DE RENVOI ARTICULÉE**



Code  
9517

**MANIVELLE 6 PANS**  
Pour le treuil référence 9501



Code  
9530

## ACCESSOIRES POUR COMMANDES PNEUMATIQUES

**RACCORD UNION**  
DROIT 6 mm  
En laiton



Code  
9518

**RACCORD UNION**  
"Té" 6mm  
En laiton



Code  
9519

**TUBE DE CUIVRE 6 mm**  
Couronne de 25 mètres



Code  
9520

3

Désenfumage

Téléphone

01 60 66 31 67



contact@seproma-securite.com

Email



Internet



01 64 52 56 56



15

# DÉSENFUMAGE

## CARTOUCHES DE CO<sub>2</sub>



**Pour les postes à commande pneumatique**  
Tête 15 x 125 NFS, taux de charge 75%.  
Étiquette de couleur grise et collerette rouge de garantie.

Code	Désignation
9521	Cartouche CO <sub>2</sub> 15 g
9522	Cartouche CO <sub>2</sub> 25 g
9523	Cartouche CO <sub>2</sub> 60 g
9524	Cartouche CO <sub>2</sub> 100 g
9525	Cartouche CO <sub>2</sub> 150 g
9526	Cartouche CO <sub>2</sub> 300 g
9527	Cartouche CO <sub>2</sub> 500 g

3

## COLLERETTE RETRACTABLE POUR CARTOUCHES

Nouveau

### COLLERETTES NEUTRES

Longueur : 1 m (soit environ 65 cartouches)

Modèle à découper (12 à 16 mm)

La gaine peut être marquée au feutre avant d'être chauffée.

Ø 19 mm jusqu'à 150g, Ø 25 mm au-delà.



Code	Désignation
9536	Ø 19 mm
9537	Ø 25 mm



### COLLERETTES PERSONNALISÉES

Découpé à l'unité - Longueur 16 mm

Vendu par 1000 unités

Impression des manchons avec le texte de votre choix (environ 10 caractères).

Délai : 1 à 2 semaines



Code	Désignation
9540	Ø 19 mm
9541	Ø 25 mm

## PISTOLET À AIR CHAUD

Matériel équipé d'une buse facilitant le rétrécissement des collerettes. Plage de température réglable. Alimentation électrique requise.

Code
9529



## MALLETTE DE TEST

Permet de vérifier la pression présente dans le réseau.

La valeur mesurée, qui est comparée à la valeur calculée, permet de détecter rapidement la présence éventuelle d'une fuite.

Certifié APRAGAZ.



Le coffret contient :

- clé USB contenant un tableur de calcul
- embouts universels
- Manomètre équipé d'une purge manuelle
- un flexible facilitant l'accès au boîtier

Code
9528

## DÉTECTE FUITE



Permet de vérifier facilement la présence d'une fuite de gaz

- résiste au gel
- biodégradable à 80 %
- capacité: 400 mL

Code
752

## DÉTECTEUR AUTONOME DÉCLENCHEUR



Kit comprenant:

- un DéTECTEUR AUTONOME DÉCLENCHEUR secouru NF
- une tête de détection optique de fumée

Alimentation 230 Vcc 50 - 60 Hz

Secouru 4 heures minimum

**Code**

9508

Déclencheur manuel disponible page 11.

3

Désenfumage

## CENTRALE PLUIE-VENT



Permet de gérer la fermeture automatique des exutoires, châssis, dômes, etc. en cas de pluie ou de vent.

Ouverture automatique lorsque les conditions sont appropriées.

- Seuil de déclenchement réglable
- Alimentation: 230V à 50 Hz
- Centrale IP44, capteur IP65
- Dimensions de la centrale:  
L 165 x H 155 x P 95 mm



**Code**

9509

## GÉNÉRATEURS DE FUMÉE



Nouveau



Liquides à fumée et détails techniques présents page 33.



### MODÈLE CAPITAINE 1300 W

Générateur utilisable en intérieur comme en extérieur

- Débit et durée de fonctionnement réglables
- Capacité: 5 Litres, alimentation 230V, 50 Hz
- Temps de préchauffage: 7 minutes
- Poids: 9,0 Kg
- Indice de protection IP54
- Consommation: 120 mL/min à 100%  
35 mL/min en continu
- Débit durant 40 sec à 100%
- Débit continu pour un débit < 50%
- Dimensions 45 x 23 x 23 cm

**Code**

903

### MODÈLE CAPITAINE 2600 W

Générateur utilisable en intérieur comme en extérieur équipé de deux pompes.

- Débit et durée de fonctionnement réglables
- Capacité: 5 Litres, alimentation 230V, 50 Hz
- Temps de préchauffage: 7 minutes
- Poids: 20,0 Kg
- Indice de protection IP54
- Consommation: 240 mL/min à 100%  
120 mL/min en continu
- Débit durant 40 sec à 100%
- Débit continu pour un débit < 50%
- Dimensions 55 x 32 x 47 cm

**Code**

903B

